



TEGERA® 72



Entdecke mehr

ARMSCHUTZ MIT SCHNITTBESTÄNDIGKEIT KLASSE D

Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse D. 10-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex, Basalt- und Stahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Sehr guter Schutz • Geschmeidig • Bequem • Luftdurchlässig	• Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, Verschleiß, Fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Bauarbeiten, Werkstattarbeiten, Umgang mit Lebensmitteln, Installationsarbeiten, Maschinenführer, Metallarbeiten, Lagerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Herstellung von Kraftfahrzeugen, Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen, Herstellung von Metallen (Basismetalle), Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken, Glas-, Keramik- und Baustoffe, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung und -bearbeitung, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Herstellung von Transportmitteln, Transport und Logistik, Lagerhaltung

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutz Armstulpen

KATEGORIE Cat. II

STRICKSTÄRKE (GG) 10

FUTTERMATERIAL Basaltfaser, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 420-490 mm

FARBE Schwarz

STÜCK PRO MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

VERSCHLUSSART Bündchen 360°

SNITTFFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse D

SNITTFFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG ZWISCHENMATERIALE Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Basaltfaser, Nylon, Rostfreier Stahlfaserfaden

KONFORMITÄT



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X4XD



EIGENSCHAFTEN



Schnittschutz

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com